

Sistema modular de medición de pH y ORP en línea S8300



Rendimiento fiable en aplicaciones exigentes:

El flujo de líquido limpia de forma natural la superficie plana del medidor de pH.

Cambios de sensor rapidísimos:

El diseño modular permite cambiar los cartuchos de repuesto en segundos sin necesidad de herramientas.

Perfecto para aplicaciones presurizadas:

Diseño de referencia sellado y sin mantenimiento
Bajo costo: todo el hardware de montaje es reutilizable. Sólo hay que sustituir el cartucho del sensor de cambio rápido.

Biraden Water Solutions como distribuidor para el Uruguay de Sensorex, ofrece un amplio espectro de opciones de medición para atender las más variadas necesidades.



Especificaciones:

Rango de medición	0-14 pH (bajo error de iones Na ⁺)
Rango de temperatura	0 - 100 °C
Rango de presión	0 - 100 PSIG
Construcción del cuerpo	Sulfuro de polifenileno Ryton (PPS)
Orientación de montaje	Mínimo 5° por encima del plano horizontal
Tiempo de respuesta	95% en 1 segundo
Isopotencial	7,00 pH
Desplazamiento	0,2%
Span	> 97%
Conector	BNC o cables estañados
Longitud del cable	3 metros o 6 metros